



GSM/GPRS модем Теплоком RS232/RS485

ПОДДЕРЖКА ДИАПАЗОНОВ GSM:

EGSM900/DCS1800, UMTS/HSPA: 900/2100 МГц

ПОЛНОЕ СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТУ GSM

фаза 2/2+

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ПО IEC 60529

(DIN 40050, ГОСТ 14254-96): IP30

ГАРАНТИЯ - 36 МЕСЯЦЕВ

197348, Санкт-Петербург г, Коломяжский пр-кт, дом № 10, литера АФ
info@teplocom-sale, www.teplocom-sale.ru

8 800 250 0303

ТЕПЛОКОМ **ТК**

GSM/GPRS модем Теплоком RS232/RS485

**ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПО КАНАЛУ TCP/IP,
UDP И CSD ТЕКСТОВЫХ СООБЩЕНИЙ SMS В СЕТИ GSM.**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- поддержка диапазонов GSM: EGSM900/DCS1800, UMTS/HSPA: 900/2100 МГц;
- стандарт GSM фаза 2/2+;
- выходная мощность 2 Вт (EGSM900) и 1 Вт (DCS1800);
- GPRS: скорость приема – до 85.6 kbps, передачи до 85.6 kbps, 2 sim-карты;
- поддержка SIM карт: UICC/SIM/USIM 1.8В и 3В;

- условный таймер перезагрузки – определяется встроенной микропрограммой;
- способ настройки условного таймера перезагрузки – пользователем;
- USB mini - для смены ПО и конфигурирования;
- RS-232C (Rx,Tx, GND), RS-485 (A+,B-, GND)
(8-контактный разрывной клеммник);
- V источник напряжения - выход +/-5.6 В, до 20 мА;
- антенный разъем: SMA-F;

- диапазон входного напряжения питания : +8 В ... + 36 В;
- потребляемый ток от источника питания, в режиме передачи данных CSD или GPRS, не более - 500 мА;
- кратковременный, потребляемый ток от источника питания в момент инициализации модема - не более 1000 мА;

- рабочая температура: -40 /+ 80°C;
- максимальная влажность: 95% RH при +40°C;

ОБЪЕМНО-ВЕСОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- 62.6 x 39.6 x 69,5 мм (ШхВхД)
- 120 гр.



СОСТАВ КОМПЛЕКТА:

1. Модем
2. Антенна на магнитном основании, с кабелем 2.5 метра
3. Кабель интерфейсный – 8к-db9f
4. Клеммник 4-контактный
5. Клеммник 2-контактный

Модем GSM/GPRS RS232/485 2Sim Теплоком (модем, кабель, БП, антенна 2,5м 3Дб)

Арт. 80133

197348, Санкт-Петербург г, Коломяжский пр-кт, дом № 10, литера АФ
info@teplocom-sale, www.teplocom-sale.ru

8 800 250 0303

ТЕПЛОКОМ **ТК**